

oneshot tuttuno 9

DOSEUSE
ONESHOT

NEW
MODEL
9 BUSES



Dimensions accrues de la bande
transporteuse à 400 mm

9 buses de coulage pour travailler
avec moules de profondeur 380 mm

Possibilité d'injection sur des plateaux
standard de 400x600 mm

Niveaux de production élevés allant
jusqu'à 6 moules par minute

vibra

Oneshot tuttuno 9: couleuse permettant le dosage simultané, et en une seule opération, des constituants des produits, tels que des bonbons en moules polycarbonate, des boules, des oeufs et des produits avec des caractéristiques spécifiques. La machine injecte de façon séquentielle du chocolat et des fourrages suivant les pourcentages requis par le client, formant simultanément la coquille extérieure de chocolat et l'intérieur du produit. Une tempéreuse, située à côté de la machine, assure une alimentation continue en chocolat au moyen grâce à sa pompe de circulation. Le fourrage est distribué au bloc de dosage depuis une tremie à température contrôlée.

Vibra: station vibrante autonome, avec bande transporteuse, accessoire de Doseuse Oneshot TUTTUNO. Il permet d'égaliser le niveau de chocolat dans le moule sortant, en garantissant un flux de moule continu, sans générer de files d'attente, même à grande vitesse. Performances de vibration, en continu, améliorées, possibilité d'ajuster la vitesse par l'affichage de la Tuttuno et l'intensité de la vibration.

Données techniques

Spécifications électriques: 220 V monophasé
50/60 Hz

Puissance requise: 3,5 kW - 16 A - 3 pôles

Production horaire: dépend du produit
(jusqu'à 360 moules 275x175 mm)

Dimensions: h 1550 mm, l 1670 mm, p 920 mm

Avec station vibrante: w 3050 mm

**Doit être connecté à une source d'air comprimé:
80 lt / min - minimum 6 bars - filtré, sec, déshuile**

